



DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

FRESADO PUNTA MECHA			
CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
172-634	6 x 3/4"	3,5 x 19,09	15.000
172-61	6 x 1"	3,5 x 25,40	10.000
172-6118	6 x 1 1/8"	3,5 x 28,58	8.000
172-6118 N	6 x 1 1/8" NEGRO	3,5 x 28,58	8.000
172-6158	6 x 1 5/8"	3,5 x 41,27	5.000
172-62	6 x 2"	3,5 x 50,80	3.500
172-834	8 x 3/4"	4,2 x 19,09	5.000
172-81	8 x 1"	4,2 x 25,40	5.000
172-8112	8 x 1 1/2"	4,2 x 38,10	4.000
172-82	8 x 2	4,2 x 50,80	3.000
172-1034	10 x 3/4"	4,7 x 19,09	5.000
172-101	10 x 1"	4,7 x 25,40	4.000
172-10112	10 x 1 1/2"	4,7 x 38,10	3.500
172-102	10 x 2	4,7 x 50,80	2.000
172-103	10 x 3"	4,7 x 76,20	1.000

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicita tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.

PRODUCTO DESTACADO / VISTA 01



DISEÑO Y TERMINACIÓN



OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características

Punta Mecha

Aplicación y detalles

Son tornillos punta mecha y de cabeza fresada o también llamada cabeza trompeta, que se utilizan para realizar la fijación de las placas a los perfiles que conforman la estructura metálica de las construcciones en seco. Por su forma cónica la cabeza queda al ras del material a fijar. También se utilizan para fijar accesorios, con instalaciones eléctricas, entre otros.

Terminación superficial: cincado azul pasivado o negro.

Material: acero de carbono.

Aplicación: construcción en seco, colocación de accesorios en carpinterías metálicas, instalaciones eléctricas, fabricación de productos metálicos, etc.

Rubros

INDUSTRIAS

CONSTRUCCION EN SECO STEEL FRAMING Y WOOD FRAMING

ABERTURAS EN ALUMINIO

ABERTURAS DE PVC