

Tornillo Drywall Paso Fino

TORNILLO DRYWALL PASO FINO CON PUNTA AGUJA



DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

DRYWALL PASO FINO			
CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
110-61	6 x 1"	3,5 x 25,40	10,000
110-6112	6 x 1 1/2"	3,5 x 38,10	5,000
110-6158	6 x 1 5/8"	3,5 x 41,27	5,000
110-62	6 x 2"	3,5 x 50,40	3,000

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicitá tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.

PRODUCTO DESTACADO / VISTA 01



DISEÑO Y TERMINACIÓN



OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características

Punta aguja

Aplicación y detalles

Son tornillos de punta aguja con cabeza bugle utilizados en construcción en seco, para la fijación de placas de yeso al perfil metálico, cuyo grosor no supere 0.9 mm.
En carpintería de aluminio se utiliza para la colocación de herrajes, accesorios, etc.

Terminación superficial: fosfatizado negro.

Material: acero al carbono.

Aplicación: construcción en seco, steel framing, carpintería de aluminio.

Rubros

CONSTRUCCION EN SECO STEEL FRAMING Y WOOD FRAMING

INDUSTRIAS

ABERTURAS EN ALUMINIO