



DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

PERNO DE ANCLAJE FWA		
CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
39-665	6 x 65	150
39-880	8 x 80	150
39-895	8 x 95	100
39-1065	10 x 65	100
39-1095	10 x 95	50
39-10115	10 x 115	50
39-10130	10 x 130	50
39-1280	12 x 80	50
39-12100	12 x 100	50
39-12120	12 x 120	25
36-16120	16 x 120	20

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicitá tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.

PRODUCTO DESTACADO / VISTA 01



DISEÑO Y TERMINACIÓN



OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características

Anclaje

Aplicación y detalles

Es un perno de anclaje para fijaciones preinstaladas y a través del objeto a fijar. El perno solo se instala con unos pocos golpes de martillo, se ajusta con una llave o bocallave hasta arrimar y luego con el torquimetro se da el torque de instalación. Una vez dentro de la perforación y al darle torque, la vaina de expansión se monta sobre el cono del extremo inferior, generando presión de expansión en las paredes internas de la perforación. Rosca Métrica paso normal (M), incluye tuerca y arandela, se aplica sobre hormigón comprimido y hormigón h30.

Terminación superficial: Cincado.

Material: acero al carbono.

Aplicación: Estructuras de acero, barandas protectoras, consolas, escaleras, racks industriales, bandejas de cables, máquinas, puertas y fachadas, entre otros.

Rubros

- CONSTRUCCION EN SECO STEEL FRAMING Y WOOD FRAMING
- INDUSTRIAS
- TECHOS Y GALPONES Y TINGLADOS
- ABERTURAS EN ALUMINIO
- ABERTURAS DE PVC