



DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

| FRESADO PUNTA MECHA PARA PVC - CON ESTRÍAS PARA USO DE MÁQUINAS NEUMÁTICAS |          |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| CÓDIGO                                                                     | PULGADAS | MILÍMETROS  | CANTIDAD POR CAJA |
| 172-712 M                                                                  | 7 x 1/2" | 3,9 x 12,70 | 20.000            |
| 172-758 M                                                                  | 7 x 5/8" | 3,9 x 15,87 | 15.000            |
| 172-734 M                                                                  | 7 x 3/4" | 3,9 x 19,09 | 10.000            |

| FRESADO PUNTA MECHA PARA PVC - PARA USO MANUAL CON ATORNILLADORA AUTOMÁTICA |          |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| CÓDIGO                                                                      | PULGADAS | MILÍMETROS  | CANTIDAD POR CAJA |
| 172-712                                                                     | 7 x 1/2" | 3,9 x 12,70 | 20.000            |
| 172-758                                                                     | 7 x 5/8" | 3,9 x 15,87 | 15.000            |
| 172-734                                                                     | 7 x 3/4" | 3,9 x 19,09 | 10.000            |
| 172-71                                                                      | 7 x 1"   | 3,9 x 25,40 | 10.000            |

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicita tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.

PRODUCTO DESTACADO / VISTA 01



DISEÑO Y TERMINACIÓN



OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características

Punta mecha

Aplicación y detalles

Tornillo cabeza fresada con punta mecha para la fabricación de carpintería de PVC. Se utiliza para la fijación de perfiles con el refuerzo metálico.

**Terminación superficial:** cincado azul pasivado.

**Material:** acero al carbono.

**Aplicación:** se utiliza para la fabricación de aberturas de PVC.

Rubros

ABERTURAS DE PVC